PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

AP80 - Liquid Pro

Collection: Gants Aqua
Gamme: Protection des mains
Matériaux: Nylon, Elastique
Trempage:

,
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 216

information produit

Doté des dernières innovations en matière de technologie de double enduction, le Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides. Il est tout d'abord entièrement enduit de latex lisse, avant un deuxième trempage de la paume en mousse de latex, ce processus assure une adhérence maximale et supérieure. Un poignet élastiqué assure un ajustement sûr.

Gants Aqua

L'obstacle ultime à l'eau, aux liquides et aux substances non agressives. La gamme Aqua comprend des gants à haute résistance à l'eau

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4131X)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A1)

Caractéristiques

- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Léger et confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Latex trempé pour une adhérence maximale
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- Niveau 2 Abrasion ANSI

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

AP80 - Liquid Pro
Code Douanier: 6116930000

Laboratoire d'essai
CTC (Organisme notifié N°.: 0075)
4, rue Hermann Frenkel
Cedex 07, France
N° de certificat: 0075/2085/162/03/19/0915

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
AP80B4RS	bleu	65.0	40.0	50.0	0.0600	0.1300	5036108290628	15036108780850
AP80B4RM	bleu	65.0	40.0	50.0	0.0820	0.1300	5036108271863	15036108761729
AP80B4RL	bleu	65.0	40.0	50.0	0.0900	0.1300	5036108271856	15036108761712
AP80B4RXL	bleu	65.0	40.0	50.0	0.0600	0.1300	5036108271870	15036108761736
AP80B4RXXL	bleu	65.0	40.0	50.0	0.0840	0.1300	5036108290635	15036108780867